

**CPR – BILAGA III  
PRESTANDEDEKLARATION**

**KEDDY** 

Nr: DoP\_ K1100\_SE\_2015-001

1. Produkttypens unika identifikationskod:

**Kamin K1100**

2. Avsedd användning:

**Braskamin för uppvärmning och trivseledning för anslutning till rökkanal. Avsedd att vara en sekundär värmekälla.**

3. Tillverkare:

**Keddy AB, Box 542, 44115 Alingsås, telefon +46 322 78180**

4. Tillverkarens representant:

-

5. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av produktens prestanda:

**System 3.**

6a. Harmoniserad standard:

**SS-EN 13240: 2001, SS-EN 13240/A2: 2004/AC: 2006**

**Anmält provningsorgan nr: 1625 Rhein – Ruhr Feuerstätten Prüfstelle.**


**Rapport nr: RRF - 40 14 3837**

7. Väsentliga egenskaper:

**Angiven prestanda gäller för produkterna: K1100 med eller utan tillvalet sidoglas**

Väsentlig egenskap	Prestanda
Brandsäkerhet	Klarar
Rökgastemperatur	220 °C
Rökstos	Klarar (40mm)
Övriga brandegenskaper. (tex risk för utfallande glöd)	Klarar
<b>Utsläpp av förbränningsprodukter</b>	
CO - utsläpp	0,09%
Rökgaskanal	Klarar
Avgivning av farliga ämnen	NPD
<b>Yttemperatur</b>	
Avstånd till brännbart, bakåt	10cm
Avstånd till brännbart, sida	50cm
Bränsleförvaringsplats	Klarar
Temperatur handtag	Klarar med handske
Mekanisk hållfasthet	Klarar
<b>Termisk effekt</b>	
Termisk effekt	4,8 kW
<b>Verkningsgrad</b>	
Verkningsgrad	83 %

Undertecknat för tillverkaren av:



Jonas Bodin

Utvecklingschef, Keddy AB

Alingsås 2015-09-16



Art: 193166