

**CPR – BILAGA III  
PRESTANDEDEKLARATION**

**KEDDY** 

Nr: DoP\_ K20\_SE\_2015-001

1. Produkttypens unika identifikationskod:

**Murspis K20**

2. Avsedd användning:

**Eldstad för uppvärmning och trivseledning för anslutning till rökkanal. Avsedd att vara en sekundär värmekälla.**

3. Tillverkare:

**Keddy AB, Box 542, 44115 Alingsås, telefon +46 322 78180**

4. Tillverkarens representant:

-

5. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av produktens prestanda:

**System 3.**

6a. Harmoniserad standard:

**SS-EN 13240: 2001, SS-EN 13240/A2: 2004/AC: 2006**

**Anmält provningsorgan nr: 1625 Rhein – Ruhr Feuerstätten Prüfstelle. (Prestanda)**

**0402, SP Technical Research Institute of Sweden (Säkerhetstest)**

7. Väsentliga egenskaper:

**Angiven prestanda gäller för produkterna: K20**

Väsentlig egenskap	Prestanda
Brandsäkerhet	Klarar
Rökgastemperatur	225 °C
Rökstos	Klarar (40mm)
Övriga brandegenskaper. (tex risk för utfallande glöd)	Klarar
<b>Utsläpp av förbränningsprodukter</b>	
CO - utsläpp	0,08%
Rökgaskanal	Klarar
Avgivning av farliga ämnen	NPD
<b>Yttertemperatur</b>	
Avstånd till brännbart, bakåt	3cm (5cm eldfastmaterial med 5cm luftad spalt krävs)
Avstånd till brännbart, sida	50cm
Bränsleförvaringsplats	Klarar
Temperatur handtag	Klarar, med handske
Mekanisk hållfasthet	Klarar
<b>Termisk effekt</b>	
Termisk effekt	6,7kW
Verkningsgrad	83 %

Undertecknat för tillverkaren av:



Jonas Bodin

Utvecklingschef, Keddy AB

Alingsås 2015-09-16



Dokument skapat 20150913 rev. 05

Art:193466