

**CPR – BILAGA III
PRESTANDEDEKLARATION**



Nr: DoP_ K21_SE_2015-001

1. Produkttypens unika identifikationskod:

Murspis K21

2. Avsedd användning:

Eldstad för uppvärmning och trivseledning för anslutning till rökkanal. Avsedd att vara en sekundär värmekälla.

3. Tillverkare:

Keddy AB, Box 542, 44115 Alingsås, telefon +46 322 78180

4. Tillverkarens representant:

-

5. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av produktens prestanda:

System 3.

6a. Harmoniserad standard:

SS-EN 13240: 2001, SS-EN 13240/A2: 2004/AC: 2006

Anmält provningsorgan nr: 1625 Rhein – Ruhr Feuerstätten Prüfstelle. (Prestanda)

0402, SP Technical Research Institute of Sweden (Säkerhetstest)

7. Väsentliga egenskaper:

Angiven prestanda gäller för produkterna: K21

| Väsentlig egenskap | Prestanda |
|--|--|
| Brandsäkerhet | Klarar |
| Rökgastemperatur | 225 °C |
| Rökstos | Klarar (40mm) |
| Övriga brandegenskaper. (tex risk för utfallande glöd) | Klarar |
| Utsläpp av förbränningsprodukter | |
| CO - utsläpp | 0,08% |
| Rökgaskanal | Klarar |
| Avgivning av farliga ämnen | NPD |
| Yttemperatur | |
| Avstånd till brännbart, bakåt | 3cm (5cm eldfastmaterial med 5cm luftad spalt krävs, se anvisning) |
| Avstånd till brännbart, sida | 3cm (5cm eldfastmaterial med 5cm luftad spalt krävs, se anvisning) |
| Bränsleförvaringsplats | Klarar |
| Temperatur handtag | Klarar, med handske |
| Mekanisk hållfasthet | Klarar |
| Termisk effekt | |
| Termisk effekt | 6,7kW |
| Verkningsgrad | 83 % |

Undertecknat för tillverkaren av:

Jonas Bodin

Utvecklingschef, Keddy AB

Alingsås 2015-09-16



Dokument skapat 20150916

Art:193467