

**CPR – BILAGA III  
PRESTANDEDEKLARATION**

**KEDDY** 

Nr: DoP\_SK100\_200\_SE\_2015-001

1. Produkttypens unika identifikationskod:

**Spisinsatserna SK100 och SK200**

Tidigare kassetserien SK110 (Liten), SK210 (Stor) alt. SK510 (Liten), SK520 (Stor)

2. Avsedd användning:

**Spisinsats för uppvärmning och trivseledning för anslutning till rökkanal. Avsedd att vara en sekundär värmekälla.**

3. Tillverkare:

**Keddy AB, Box 542, 44115 Alingsås, telefon +46 322 78180**

4. Tillverkarens representant:

-

5. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av produktens prestanda:

**System 3.**

6a. Harmoniserad standard:

**SS-EN 13229: 2001/AC:2006 och EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007**


**Anmält provningsorgan nr: 0402, SP Technical Research Institute of Sweden**

7. Väsentliga egenskaper:

**Angiven prestanda gäller för produkterna: Modellerna SK101,102,103,104,105 samt SK201,202,203,204,205**

Väsentlig egenskap	Prestanda
Brandsäkerhet	Klarar
Rökgastemperatur	348 °C
Rökstos	Klarar (40mm)
Övriga brandegenskaper. (tex risk för utfallande glöd)	Klarar
<b>Utsläpp av förbränningsprodukter</b>	
CO - utsläpp	0,24 %
Rökgaskanal	Klarar
Avgivning av farliga ämnen	NPD
<b>Yttemperatur</b>	
Avstånd till brännbart, bakåt	Se anvisning
Avstånd till brännbart, sida	Se anvisning
Bränsleförvaringsplats	NPD
Temperatur handtag	Klarar, Kallhand
Mekanisk hållfasthet	Klarar
<b>Termisk effekt</b>	
Termisk effekt	7,9 kW
<b>Verkningsgrad</b>	
Verkningsgrad	75%

Undertecknat för tillverkaren av:

  
Jonas Bodin

Utvecklingschef, Keddy AB  
Alingsås 2015-09-17

**CE**

Art: 193035